

STORZ Kupplungen aus Aluminiumlegierung

Beschreibung Größe DIN Knaggenabstand VE Art.-Nr.



Saugkupplung mit langem Stutzen

Saug- und Druckkupplung mit langem Stutzen für Außeneinband.
Betriebsdruck PN16. Dichtring aus Nitrilkautschuk (öl- und benzinbeständig).

Saugkupplung "A"	100 mm		133 mm	1	MA0600
Saugkupplung "B"	75 mm	14322	89 mm	1	MA0675
Saugkupplung "C"	52 mm	14321	66 mm	1	MA0652
	42 mm		66 mm	1	MA0642
Saugkupplung "D"	25 mm	14301	31 mm	1	MA0625



Saugkupplung reduziert mit langem Stutzen

Saug- und Druckkupplung mit langem Stutzen für Außeneinband.
Betriebsdruck PN16. Dichtring aus Nitrilkautschuk (öl- und benzinbeständig).

Saugkupplung "C"	38 mm		66 mm	1	MA0738
	32 mm		66 mm	1	MA0732
	25 mm		66 mm	1	MA0725



Festkupplung mit Innengewinde

Betriebsdruck PN16. Dichtring aus Nitrilkautschuk (öl- und benzinbeständig).

Festkupplung "A"	4 1/2 "	14309	133 mm	1	MA0805
	4 "		133 mm	1	MA0800
Festkupplung "B"	3 "		89 mm	1	MA0880
	2 1/2 "	14308	89 mm	1	MA0875
	2 "		89 mm	1	MA0850
Festkupplung "C"	2 "	14307	66 mm	1	MA0852
	1 1/2 "		66 mm	1	MA0838
	1 1/4 "		66 mm	1	MA0832
	1 "		66 mm	1	MA0825
Festkupplung "D"	1 "	14306	31 mm	1	MA0820



Festkupplung mit Außengewinde

Betriebsdruck PN16. Dichtring aus Nitrilkautschuk (öl- und benzinbeständig).

Festkupplung "A"	4 "		133 mm	1	MA0900
Festkupplung "B"	3 "		89 mm	1	MA0975
	2 1/2 "		89 mm	1	MA0965
	2 "		89 mm	1	MA0950
Festkupplung "C"	2 "		66 mm	1	MA0952
	1 1/2 "		66 mm	1	MA0938
	1 1/4 "		66 mm	1	MA0932
Festkupplung "D"	1 "		31 mm	1	MA0920

STORZ Kupplungen aus Aluminiumlegierung

Beschreibung Größe DIN Knaggenabstand VE Art.-Nr.

Blindkupplung mit Kette

Betriebsdruck PN16. Dichtring aus Nitrilkautschuk (öl- und benzinbeständig).

Blindkupplung	"A"	14313	133 mm	1	MA00
Blindkupplung	"B"	14322	89 mm	1	MA75
Blindkupplung	"C"	14321	66 mm	1	MA52



Übergangsstücke STORZ

Betriebsdruck PN16. Dichtring aus Nitrilkautschuk (öl- und benzinbeständig).

Übergangsstück	A auf B	14343	133/89 mm	1	MA7500
	B auf C	14342	89/66 mm	1	MA5275
	C auf D	14341	66/31 mm	1	MA2552
	C auf GEKA		66/40 mm	1	MA5200



Mehrzweckstrahlrohre

Betriebsdruck PN16. Dichtring aus Nitrilkautschuk (öl- und benzinbeständig).

Mehrzweckstrahlrohr	B	14365	89 mm	1	BM75
Mehrzweckstrahlrohr	C	14365	66 mm	1	CM52
Mehrzweckstrahlrohr	D	14365	31 mm	1	DM25
Mehrzweckstrahlrohr	D mit GEKA		40 mm	1	MK5200



Kupplungsschlüssel

Kupplungsschlüssel	A/B/C			1	KS0052
Temperguß					
Kupplungsschlüssel	B/C	14822		1	KS7552
Stahlgriff isoliert					
Hydrantenschlüssel (Abb.)		3223A		1	KS95A
für Überflurhydranten, alte Norm					



Dichtringe für STORZ Kupplungen NBR-Nitrilkautschuk

Dichtringe für Druck- und Saugbetrieb. NBR gute Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen und Schmierfetten.

Dichtring "A"	A		124 x 102 x 10,5 mm	1	DR00
Dichtring "B"	B		82 x 67 x 10,5 mm	1	DR75
Dichtring "C"	C		60 x 47 x 10,0 mm	1	DR52
Dichtring "D"	D		29 x 18 x 9,0 mm	1	DR25

